

Hormivista especial

Retardante superficial de fragüe para superficies de mortero y hormigón

Hormivista especial es un compuesto líquido listo para usar formulado en base acuosa con el agregado de tensioactivos, aditivos y cargas minerales que provocan un retraso en el fragüe superficial de hormigones y morteros en una profundidad de milímetros.

Características y propiedades

Retarda químicamente el fraguado del mortero superficial, dando tiempo a quitarlo posteriormente con facilidad.

La profundidad a la que penetra sobre toda la superficie tratada es uniforme.

Promueve la rugosidad necesaria para mejorar la transferencia de esfuerzos cortantes de interfase y es más económico que el uso de chorro de arena, picado o esmerilado del concreto.

De aplicación muy sencilla. No necesita mano de obra ni herramientas especiales.

Usos

Para obtener superficies rugosas de excelentes efectos arquitectónicos, (fachadas, columnas, paredes, veredas, baldosones, placas para aplicar sobre frentes).

Para evitar la necesidad de picar la superficie del hormigón antes de aplicar el revoque de cemento u otros tratamientos de superficie.

Aplicación y consumo

Hormivista especial se emplea en dos formas:

- Como pintura del encofrado.
- Sobre la superficie del hormigón.

Se aplica con brocha, rodillo o soplete sobre el encofrado completamente seco de madera limpia o hierro, protegiéndolo de la acción de lluvias y aguas en general.

Es suficiente la aplicación de una sola mano de **Hormivista especial** a razón de 1 Kg cada 5 m² excepto en caso de maderas muy porosas.

Desmoldar antes de transcurridos 3 a 5 días, dependiendo de la temperatura ambiente.

Después de desmoldar lavar la superficie del hormigón con agua y cepillar.

Cuando se aplica **Hormivista especial** directamente sobre la superficie libre del hormigón (pisos y similares) se lo hace de 1 a 2 hs luego de la colocación del mismo; en este caso lavar al día siguiente.

El consumo depende del encofrado a utilizar y aproximadamente es de 0,200 Kgs./m² de superficie.

Almacenar

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

PROKRETE

