

Protex acuoso

Membrana plástica elastomerizada

Protex acuoso es un impermeabilizante en base a emulsiones asfálticas, coloides y elastómeros aplicable en frío.

Características y propiedades

Se entrega listo para usar, de fácil aplicación y rápido secado.

Aplicable sobre superficies húmedas ya sean verticales u horizontales.

Es totalmente impermeable.

Adhiere sobre una gran variedad de sustratos.

Es elástico y flexible lo que ayuda a acompañar los movimientos de la superficie de instalación.

No escurre con las altas temperaturas y su elasticidad se mantiene aún a temperaturas cercanas a los 0° C.

Cumple con la norma IRAM 6817.

Usos

Es indicado para impermeabilizar paredes, mampostería, estructuras de hormigón, fibrocemento, etc. También es adecuado para realizar barreras de vapor.

Aplicación

La superficie de aplicación deberá estar limpia y libre de polvos, partes flojas o material existente mal adherido.

Colocación:

Aplicar una primera mano de imprimación con el material, diluyéndolo en partes iguales con agua preferentemente utilizando una pinceleta para lograr un mejor anclaje.

Seguidamente, comenzar con la aplicación del producto sin diluir utilizando secador, pinceleta o llana colocando sobre el mismo membrana de fibra sintética geotextil y/o velo de vidrio asegurando un buen anclaje sobre el producto fresco. Inmediatamente completar cubriendo con una mano diluida (igual que la utilizada para la imprimación).

Dejar secar por lo menos 24 horas y repetir la operación dando como capa final una mano con el producto puro hasta alcanzar un espesor aproximado de 1,5 mm.

Limpia herramientas y utensilios con agua.

Consumo

Mano de imprimación: 0.25 a 0.45 kg/m² (según estado y absorción de la superficie).

Mano sin diluir: 1.5 kg/m².

Almacenar

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la corrosión.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 5 y 30 ° C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

PROTEX

Impermeabilizantes

Impermeabilizantes

Advertencias:

Para obtener resultados óptimos en la prestación, es necesario seguir atentamente las instrucciones de aplicación de esta hoja técnica.

No aplicar ante amenaza de lluvia.

Producto en base acuosa. No utilizar solventes para diluir.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.



PROKRETE ARGENTINA S.A. – Matheu 2259 (B1606DGA) Munro – Buenos Aires – Argentina
Tel.: (54-11) 4756-7770 Líneas Rotativas – Fax.: (54-11) 4762-5305
Web site: www.prokrete.com

