Accesorios para juntas

Protex Pol

Fondo de junta preformado

Protex Pol es un material preformado en base a espuma de polietileno, especialmente indicado como respaldo o suplemento de juntas, limitando la profundidad y evitando que el sellador adhiera sobre el fondo de la misma.

Características y propiedades

Fácil de usar.
Excelentes resistencias químicas a aceites, grasas y solventes.
Buena resistencia mecánica.
Flexible y liviano lo que facilita su colocación y anclaje.
Permanece tal cual se coloca y no se degrada con el tiempo.
Es compatiblñe con cualquier tipo de sellador.

Usos

En juntas de dilatación tanto nuevas o repàradas en todo tipo de construcción, pisos, pavimentos, premoldeados, etc.

Aplicación y consumo

La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvos, humedad, grasas, aceites, asfaltos, etc. para lo cual se podrá proceder con cepillado, aire comprimido, aspiración, discos abrasivos, desengrasantes, químicos, etc.

El diámetro a utilizar de **Protex Pol** debe ser por lo menos un 20 % mayor que el ancho nominal de la junta seleccionando ademas el indicado para cumplir con los requisitos de las dimensiones de la junta para la aplicación del sellador.

Colocar **Protex Pol** cortando previamente el material del largo según necesidad o bien extenderlo presionando dentro de la junta y desenrollándolo desde la bobina para luego cortar una vez finalizado el relleno.

Una vez establecido el fondo de junta, aplicar el sellador sobre el **Protex Pol** siguiendo las instrucciones del fabricante.

Consumo

De acuerdo con los metros lineales de junta a rellenar.

Almacenar

Vida útil: Ilimitada.

PROTEX

Accesorios para juntas

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

PROTEX

TÜV CERT
ISO 9001:2000
Certificado: 01 10006 054258

www.tuv.com
TÜV
TÜV Rheinland Group
ID:9105030645

PROKRETE ARGENTINA S.A. – Matheu 2259 (B1606DGA) Munro – Buenos Aires – Argentina
Tel:. (54-11) 4756-7770 Líneas Rotativas – Fax.: (54-11) 4762-5305
Web site: www.prokrete.com