Desmoldantes y curadores

Desmolfen 100

Desmoldante protector para armaduras de madera fenólica

Desmolfen 100 es un producto líquido translúcido ligeramente amarillento que impide la adherencia de hormigones y morteros a los diferentes encofrados de madera, en especial fenólicos.

Características y propiedades

Facilita el desencofrado impidiendo la adherencia del hormigón.
Alto rendimiento del producto.
Permite obtener un excelente acabado para superficies vistas.
Ideal para hormigones arquitectónicos ya que no se descascara ni mancha.
Aumenta la vida útil de los encofrados.

Usos

Su uso es altamente indicado para el hormigonado en toda obra en donde se utilicen encofrados, moldes y placas de madera de todo tipo, y en especial fenólicos comunes y laminados.
Su empleo posibilita un perfecto desmolde para todo sistema de colada.

Aplicación y consumo

Preparación de la superficie:
Los moldes deben estar limpios, secos y deben ser preferentemente lisos (cepillados), no contener restos de impurezas u hormigón adherido.
Aplicación:
Desmolfen 100 se entrega listo para usar y no necesita dilución. Solamente es necesaria una rápida homogeneización antes de su empleo. Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del molde.
Se puede hormigonar inmediatamente después de su aplicación.
Consumo:
Terciado fenólico ó laminado: 25 a 30 m^2/L
Madera común, terciados o similares: 15 a 20 m^2/L aprox. dependiendo éste de la absorción, calidad y estado de la superficie

Precauciones

Los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas

PROTEX

Almacenar

Vida útil: 3 años en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

PROTEX

PROKRETE ARGENTINA S.A. – Matheu 2259 (B1606DGA) Munro – Buenos Aires – Argentina
Tel:. (54-11) 4756-7770 Líneas Rotativas – Fax.: (54-11) 4762-5305
Web site: www.prokrete.com